

# Cylindrická vložka FAB 50



## POUŽITÍ

- určená pro dočasné uzavření např. po dobu stavby
- objekty vyžadující základní úroveň zabezpečení

## POPIS VÝROBKU

- 5stavítkový uzamykací systém
- těleso mosazné nebo ze zinkové slitiny (pouze typ FAB 50ED)
- spojka úplná nesymetrická

## PROVEDENÍ VÝROBKU


- standardní povrchové úprava:
  - leštěná mosaz
  - lesklý nikl, označení Nb
  - slitina zinek (jen pro FAB 50ED)
- oboustranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 50D“
  - rozměr 30+30 mm
  - další rozměry odstupňované po 5mm
- jednostranná cylindrická vložka:
  - označení „FAB 51D“
  - rozměr od 30+10 mm

## KLÍČE

- standardně dodávané 3 ocelové klíče
- polotovar klíče 50 ND R14
- distribuce volná

## KOMPATIBILNÍ VÝROBKY SJEDNOTITELNÉ NA SPOLEČNÝ UZÁVĚR SU

- vložky nelze vzájemně sjednotit na společný uzávěr
- nenabízíme kompatibilní výrobky pro FAB 50 nebo FAB 50ED



Klíč FAB 50



Dokumenty ke stažení  
 po načtení QR kódu.





# Cylindrická vložka FAB 50





Oboustranná cylindrická vložka



Jednostranná cylindrická vložka



Oboustranná cylindrická vložka



Jednostranná cylindrická vložka

